

Speedair Drive si Supair Air AB 800-1000-1500



Descriere imagine:
Utilaj Berthoud

Dupa aparitia, pe piata franceza, a modelelor de masini Tenor si Raptor, destinate erbicidarii si aplicarii de tratamente chimice plantelor, fabricantul Berthoud, liderul incontestabil de piata al acestor tipuri de utilaje, a lansat un nou model, de data aceasta utilajul fiind destinat viticultorilor si pomicultorilor.

Noile modele Berthoud, denumite **Speedair Drive** si **Supair Air AB** raspund cu brio la toate cerintele impuse in aceste doua ramuri ale agriculturii, reusind totodata ridicarea stachetei pentru ceilalti producatori de utilaje de erbicidat si aplicat tratamente chimice.

Fabricantul francez a reusit sa includa in aceste utilaje toate inovatiile si solutiile tehnice moderne, care corespund din toate punctele de vedere cerintelor agrotehnice ale producatorilor agricoli, in conformitate cu normele privind ocrotirea mediului inconjurator.

Berthoud Speedair Drive

Berthoud Speedair Drive se construiesc in doua variante tehnice: tractate si purtate.

Cu ajutorul acestor utilaje se pot trata, la o singura trecere, doua randuri interioare si doua randuri exterioare de vita de vie sau pomi fructiferi de talie joasa. Latimea randurilor poate varia intre 180 si 320 cm, iar inaltimea maxima de lucru nu depaseste 245 cm.

In functie de tipul utilajului, deschiderea, manevrarea, pozitionarea si reglarea latimii de lucru a lanciilor, pot fi comandate electrohidraulic sau manual.

Constructia acestor masini cuprinde urmatoarele elemente: sasiul sudat, foarte rezistent, vopsit cu un

lac poliesteric, pentru a face fata agentilor agresivi si a solutiilor care cauzeaza corozia prematura a elementelor metalice. Bara de tractiune este reglabila. La cele purtate exista un sistem de prindere in trei puncte a sasiului de categoria a II-a. Rezervorul principal utilizat la constructia utilajului variaza intre 800 si 1500 litri.

Berthoud Speedair Air Drive

Datorita tehnologiei de joasa presiune, utilizata in pulverizarea lichidelor, Speedair Air Drive este cotate drept un utilaj de consum redus de lichid de stropire, ceea ce ii permite o autonomie de lucru foarte mare si o productivitate pe masura.

Rezervorul principal este dotat cu un indicator de nivel, montat in interiorul lui si un sistem pentru amestecarea solutiei de tip Hydromax cu injector, precum si cu rezervoare anexe pentru spalarea mainilor, cu o capacitate de 20 litri si un rezervor tehnologic pentru apa curata de 55 litri.

Dozarea cantitatii de solutie pulverizata este de tip GDA, iar panoul de comanda al sistemului este de tip Berlogic. Pompa de mare capacitate utilizata la recircularea si vehicularea solutiei este de tip BP 60/2 sau APS 61 (cu un debit de 60 litri/minut, presiunea de lucru fiind de 20 bar). Constructia ventilatorului de tip radial realizeaza o presiune ridicata de lucru.

Punerea in functiune a acestor tipuri de masini se realizeaza de la priza de putere a tractorului cu ajutorul axului cardanic.

Aceste utilaje va sunt oferite in Romania de firma Munax SRL din Timisoara.

Munax